

The background of the entire page is a high-resolution image of a stone wall. The stones are irregular in shape and size, with a color palette ranging from light beige to a warm, golden-brown. The texture is rough and natural, with visible veins and cracks between the stones. A large, solid, light beige rectangular area is positioned on the left side of the page, partially overlapping the stone image.

STONE EFFECT

true
Collection

RAGNO 



RDLA True Beige Rt 80x80cm

true

True è la nuova collezione in gres porcellanato che prende ispirazione da una pietra calcarea e ne ripropone i dettagli naturali attraverso venature leggere e raffinate. Disponibile in quattro colori – Ivory, Beige, Grey, Greige – e nei formati 60x120, 80x80, 60x60 e 30x60 su superficie Naturale R9, con i formati 60x120 e 60x60 disponibili anche in versione Outdoor R11 C. La collezione comprende anche True Xt20, nel formato 60x60 a spessore 20 mm, ideale per applicazioni in esterno e posa a secco su erba, sabbia, ghiaia o su passi carrabili.



RDHX Mythos Statuario White Rt 30x60cm - RDK1 True Grey Rt 60x120cm



RDK0 True Ivory Rt 60x120cm




RDK2 True Ice Rt 60x120cm



RDK2 True Ice Rt 60x120cm - RDK7 True Ice Strutturato 60x120cm

Gres Porcellanato



Beige


Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	RDK3	True Beige Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,44	27,73	36	51,84	998,27
60x120cm	Structured Surface	RDK6	True Beige Strutturato	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	RDK8	True Beige Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			3	1,08	19,75	48	51,84	947,89
60x60cm	Structured Surface	RDKD	True Beige Strutturato	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			3	1,08	20,00	48	51,84	960,00
80x80cm	Natural	RDLA	True Beige Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,28	23,00	48	61,44	1.104,04
30x60cm	Natural	RDLN	True Beige Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			7	1,26	22,30	48	60,48	1.070,63



Grey


Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	RDK1	True Grey Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,44	28,06	36	51,84	1.010,33
60x120cm	Structured Surface	RDK5	True Grey Strutturato	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	RDKA	True Grey Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			3	1,08	19,76	48	51,84	948,58
60x60cm	Structured Surface	RDKG	True Grey Strutturato	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			3	1,08	20,00	48	51,84	960,00
80x80cm	Natural	RDLC	True Grey Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,28	23,00	48	61,44	1.104,04
30x60cm	Natural	RDLK	True Grey Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			7	1,26	22,34	48	60,48	1.072,15

Gres Porcellanato



Ice

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	RDK2	True Ice Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,44	28,24	36	51,84	1.016,47
60x120cm	Structured Surface	RDK7	True Ice Strutturato	MM 8,5	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	RDK9	True Ice Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			3	1,08	19,58	48	51,84	939,81
60x60cm	Structured Surface	RDKE	True Ice Strutturato	MM 8,5	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			3	1,08	20,00	48	51,84	960,00
80x80cm	Natural	RDLE	True Ice Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,28	23,00	48	61,44	1.104,04
30x60cm	Natural	RDLM	True Ice Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			7	1,26	22,29	48	60,48	1.069,69



Ivory

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	RDK0	True Ivory Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,44	27,37	36	51,84	985,18
60x120cm	Structured Surface	RDK4	True Ivory Strutturato	MM 8,5	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	RDKC	True Ivory Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			3	1,08	19,69	48	51,84	944,95
60x60cm	Structured Surface	RDKF	True Ivory Strutturato	MM 8,5	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G			3	1,08	20,00	48	51,84	960,00
80x80cm	Natural	RDLD	True Ivory Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			2	1,28	23,00	48	61,44	1.104,04
30x60cm	Natural	RDLL	True Ivory Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			7	1,26	22,31	48	60,48	1.070,82

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1	LEED Credits	FDES
							
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 00 1MRZUK	UKCA 00 9MRZUK	SASO



© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 23/03/2026

RAGNO