

CONCRETE LOOK

Slow Cold



MARAZZI

Slow Cold

Die Materie wird ruhig und raffiniert in Oberflächen, die Betonoptik mit dem Reiz gepresster Erde verbinden, in klarer, stets zeitgemäßer Sprache. Slow Cold ist in den Formaten 75x75, 120x120, 75x150, 60x60 und 60x120 sowie in den Farben Cemento, Salvia, Piombo, Gesso, Nebbia und Cromo erhältlich. Das Dekor Trama und das Mosaik Triangolo erweitern die Möglichkeiten. Für Innen und Außen konzipiert, ist die Kollektion auch in 20 mm für den Außenbereich verfügbar.





MPF1 Slow Cold Nebbia Mosaico Triangolo Rt 29x39cm
MPF0 Slow Cold Gesso Mosaico Triangolo Rt 29x39cm
MPEU Slow Cold Nebbia R10 Rt 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPF1 Slow Cold Nebbia Mosaico Triangolo Rt 29x39cm
MPF0 Slow Cold Gesso Mosaico Triangolo Rt 29x39cm
MPEU Slow Cold Nebbia R10 Rt 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPFG Slow Cold Gesso Decoro Trama Rt 75x75cm
MPE1 Slow Cold Gesso Rt 75x150cm



MPDS Slow Cold Salvia Strutturato Rt 120x120cm
MGUD Artcraft Pomice Struttura 3D Bande 20x20cm







Slow Cold Index

Slow Cold

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Cemento

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPCH	Slow Cold Cemento R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPCR	Slow Cold Cemento Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	28,66	36	51,84	1.031,85
120x120cm	Structured Surface	MPDT	Slow Cold Cemento Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x150cm	Natural	MPDZ	Slow Cold Cemento Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,61	21	47,25	978,87
75x75cm	Natural	MPE3	Slow Cold Cemento Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,46	42	47,25	901,37
60x60cm	Natural	MPEF	Slow Cold Cemento Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,58	40	43,20	863,31
60x60cm	Natural	MPER	Slow Cold Cemento R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02
60x120cm	Natural	MPE9	Slow Cold Cemento Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 2		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,92	36	51,84	1.041,17
60x120cm	Natural	MPET	Slow Cold Cemento R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,45	36	51,84	1.060,34



Cromo

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MP CJ	Slow Cold Cromo R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPCM	Slow Cold Cromo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Structured Surface	MPDV	Slow Cold Cromo Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x150cm	Natural	MPDX	Slow Cold Cromo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,20	21	47,25	928,29
75x75cm	Natural	MPE6	Slow Cold Cromo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,62	42	47,25	949,94
60x60cm	Natural	MPEL	Slow Cold Cromo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,14	40	43,20	845,73
60x60cm	Natural	MPES	Slow Cold Cromo R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,86	40	43,20	834,30
60x120cm	Natural	MPEE	Slow Cold Cromo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 2		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,45	36	51,84	1.024,10
60x120cm	Natural	MPEX	Slow Cold Cromo R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,42	36	51,84	1.059,26




Gesso

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPCG	Slow Cold Gesso R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPCQ	Slow Cold Gesso Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	28,58	36	51,84	1.028,98
120x120cm	Structured Surface	MPCT	Slow Cold Gesso Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	28,94	36	51,84	1.041,80
75x150cm	Natural	MPE1	Slow Cold Gesso Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	2,25	43,67	21	47,25	917,12
75x75cm	Natural	MPE4	Slow Cold Gesso Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,49	42	47,25	902,58
60x60cm	Natural	MPEG	Slow Cold Gesso Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,77	40	43,20	870,97
60x60cm	Natural	MPEM	Slow Cold Gesso R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,70	40	43,20	868,17
60x120cm	Natural	MPEC	Slow Cold Gesso Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 2		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,29	36	51,84	1.054,52
60x120cm	Natural	MPEV	Slow Cold Gesso R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,47	36	51,84	1.060,77



Nebbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPCK	Slow Cold Nebbia R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPCS	Slow Cold Nebbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	29,54	36	51,84	1.063,60
120x120cm	Structured Surface	MPDR	Slow Cold Nebbia Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x150cm	Natural	MPDY	Slow Cold Nebbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,34	21	47,25	952,05
75x75cm	Natural	MPE5	Slow Cold Nebbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,53	42	47,25	946,14
60x60cm	Natural	MPEJ	Slow Cold Nebbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,22	40	43,20	848,72
60x60cm	Natural	MPEN	Slow Cold Nebbia R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,73	40	43,20	869,39
60x120cm	Natural	MPEA	Slow Cold Nebbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 2		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,39	36	51,84	1.022,08
60x120cm	Natural	MPEU	Slow Cold Nebbia R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,67	36	51,84	1.068,21



Piombo

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPCF	Slow Cold Piombo R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPCN	Slow Cold Piombo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Structured Surface	MPDU	Slow Cold Piombo Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x150cm	Natural	MPE0	Slow Cold Piombo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,11	21	47,25	947,27
75x75cm	Natural	MPE2	Slow Cold Piombo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,48	42	47,25	944,06
60x60cm	Natural	MPEK	Slow Cold Piombo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,27	40	43,20	850,73
60x60cm	Natural	MPEQ	Slow Cold Piombo R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,77	40	43,20	870,62
60x120cm	Natural	MPED	Slow Cold Piombo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 2		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,51	36	51,84	1.062,51
60x120cm	Natural	MPEY	Slow Cold Piombo R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,32	36	51,84	1.055,59



Salvia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MPCL	Slow Cold Salvia R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
120x120cm	Natural	MPCP	Slow Cold Salvia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Structured Surface	MPDS	Slow Cold Salvia Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x150cm	Natural	MPDW	Slow Cold Salvia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	2,25	43,68	21	47,25	917,30
75x75cm	Natural	MPE7	Slow Cold Salvia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
60x60cm	Natural	MPEH	Slow Cold Salvia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,74	40	43,20	869,74
60x60cm	Natural	MPEP	Slow Cold Salvia R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02
60x120cm	Natural	MPE8	Slow Cold Salvia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 2		P2	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,25	36	51,84	1.053,02
60x120cm	Natural	MPEW	Slow Cold Salvia R10 Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,46	36	51,84	1.060,56



Trama

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x75cm	Natural	MPFC	Slow Cold Piombo Decoro Trama Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,96
75x75cm	Natural	MPFD	Slow Cold Nebbia Decoro Trama Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,96
75x75cm	Natural	MPFE	Slow Cold Cemento Decoro Trama Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,96
75x75cm	Natural	MPFF	Slow Cold Cromo Decoro Trama Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,96
75x75cm	Natural	MPFG	Slow Cold Gesso Decoro Trama Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,96
75x75cm	Natural	MPFH	Slow Cold Salvia Decoro Trama Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,00	42	47,25	965,96



Mosaico Triangolo Cemento

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
29x39cm	Natural	MPF3	Slow Cold Cemento Mosaico Triangolo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,45	15,00	50	22,62	749,99




Mosaico Triangolo Salvia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
29x39cm	Natural	MPF2	Slow Cold Salvia Mosaico Triangolo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,45	15,00	50	22,62	749,99



Mosaico Triangolo Piombo

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
29x39cm	Natural	MPF4	Slow Cold Piombo Mosaico Triangolo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,45	15,00	50	22,62	749,99




Mosaico Triangolo Gesso

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
29x39cm	Natural	MPF0	Slow Cold Gesso Mosaico Triangolo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,45	15,00	50	22,62	749,99



Mosaico Triangolo Nebbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
29x39cm	Natural	MPF1	Slow Cold Nebbia Mosaico Triangolo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,45	15,00	50	22,62	749,99



Mosaico Triangolo Cromo

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
29x39cm	Natural	MPEZ	Slow Cold Cromo Mosaico Triangolo Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,45	15,00	50	22,62	749,99

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES
					
Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI