

STONE LOOK

Uniche



MARAZZI

Uniche

Die Materialität des Steins trifft in Uniche auf zeitgemäßen Geschmack, in einer essenziellen Feinsteinzeugkollektion. Ostuni, Cadiz, Arles und Avignone entfalten sich in den Formaten 20x20, 20x40, 30x30, 30x60, 60x60 und 60x120 und bilden eine stimmige Serie. Das Spaccatella-Mosaik, die Oberflächen Naturale und Outdoor sowie die Technologien StepWise und 3D Ink erweitern die Planungsmöglichkeiten, auch für Pools. Die 20-mm-Version ergänzt das Außenangebot.











MAVD Uniche Ostuni Stepwise Rt 30x30cm
MAQ8 Uniche Ostuni Stepwise Rt 30x60cm
MAPY Uniche Ostuni Stepwise Rt 60x60cm



MAPX Uniche Cadiz Stepwise Rt 60x60cm







MAQX Uniche Avignone Mosaico Spaccatella 28x59cm
MAHG Uniche Avignone Strutturato Rt 60x120cm
MAEY Uniche Avignone Rt 60x120cm



MAR1 Uniche Arles Mosaico Spaccatella Str 28x59cm
MAQC Uniche Arles Structured_Surface Rt 30x60cm









Uniche Index

Uniche

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug



Arles

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEX	Uniche Arles Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,60	36	51,84	1.101,57
60x120cm	Structured Surface	MAHH	Uniche Arles Strutturato Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	30,21	36	51,84	1.087,48
60x60cm	Natural	MAPW	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,92	40	43,20	916,61
60x60cm	Structured Surface	MAQ1	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	21,96	40	43,20	878,58
30x60cm	Natural	MAQ6	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,67	48	51,84	1.087,93
30x60cm	Structured Surface	MAQC	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	21,77	48	51,84	1.045,16
30x30cm	Natural	MAVF	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	22,04	40	43,20	881,63
60x120cm	Velvet	MAZN	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,86
60x60cm	Velvet	MAZU	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	23,01	40	43,20	920,32
30x60cm	Velvet	MAZZ	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,78	48	51,84	1.093,44
30x30cm	Velvet	MCOE	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY6	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9P	Uniche Arles Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	18,22	54	56,16	983,88
20x40cm	Structured Surface	MF9T	Uniche Arles Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	18,91	54	56,16	1.021,28



Avignone

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEY	Uniche Avignone Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	31,18	36	51,84	1.122,56
60x120cm	Structured Surface	MAHG	Uniche Avignone Strutturato Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,64
60x60cm	Natural	MAPZ	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,83	40	43,20	913,13
60x60cm	Structured Surface	MAQ4	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	22,26	40	43,20	890,54
30x60cm	Natural	MAQ9	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,71	48	51,84	1.089,99
30x60cm	Structured Surface	MAQF	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	22,14	48	51,84	1.062,51
30x30cm	Natural	MAVG	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	21,82	40	43,20	872,73
60x120cm	Velvet	MAZM	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41
60x60cm	Velvet	MAZT	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	22,83	40	43,20	913,32
30x60cm	Velvet	MAZY	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,67	48	51,84	1.088,39
30x30cm	Velvet	MC0D	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY5	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9M	Uniche Avignone Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	18,47	54	56,16	997,16
20x40cm	Structured Surface	MF9U	Uniche Avignone Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	19,00	54	56,16	1.025,94



Cadiz

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEG	Uniche Cadiz Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,59	36	51,84	1.101,10
60x120cm	Structured Surface	MAHJ	Uniche Cadiz Strutturato Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	30,52	36	51,84	1.098,77
60x60cm	Natural	MAPX	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,74	40	43,20	909,47
60x60cm	Structured Surface	MAQ2	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	22,74	40	43,20	909,47
30x60cm	Natural	MAQ7	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,69	48	51,84	1.089,30
30x60cm	Structured Surface	MAQD	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	22,65	48	51,84	1.087,25
30x30cm	Natural	MAVE	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	22,04	40	43,20	881,63
60x120cm	Velvet	MAZP	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	29,94	36	51,84	1.077,75
60x60cm	Velvet	MAZV	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	22,06	40	43,20	882,35
30x60cm	Velvet	MC01	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,01	48	51,84	1.056,67
30x30cm	Velvet	MC0F	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY7	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9K	Uniche Cadiz Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	20,67	54	56,16	1.116,28
20x40cm	Structured Surface	MF9S	Uniche Cadiz Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	18,38	54	56,16	992,58



Ostuni

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEC	Uniche Ostuni Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,59	36	51,84	1.101,10
60x120cm	Structured Surface	MAHF	Uniche Ostuni Strutturato Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	30,57	36	51,84	1.100,64
60x60cm	Natural	MAPY	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,57	40	43,20	902,63
60x60cm	Structured Surface	MAQ3	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	22,75	40	43,20	909,86
30x60cm	Natural	MAQ8	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11
30x60cm	Structured Surface	MAQE	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	22,60	48	51,84	1.084,75
30x30cm	Natural	MAVD	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
60x120cm	Velvet	MAZL	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	30,41	36	51,84	1.094,59
60x60cm	Velvet	MAZS	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	22,88	40	43,20	915,25
30x60cm	Velvet	MAZX	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,52	48	51,84	1.081,13
30x30cm	Velvet	MC0C	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY4	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9H	Uniche Ostuni Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	19,09	54	56,16	1.030,84
20x40cm	Structured Surface	MF9R	Uniche Ostuni Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	18,32	54	56,16	989,25

Mosaico Spaccatella Ostuni

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQU	Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										4	0,67	13,46	27	18,22	363,49

Mosaico Spaccatella Strutturat Ostuni

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAQZ	Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00

Mosaico Spaccatella Cadiz

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQV	Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										4	0,67	13,84	27	18,22	373,55



Mosaico Spaccatella Strutturat Cadiz

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR0	Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Arles

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQW	Uniche Arles Mosaico Spaccatella	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										4	0,67	13,20	27	18,22	356,45



Mosaico Spaccatella Strutturat Arles

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR1	Uniche Arles Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Avignone

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQX	Uniche Avignone Mosaico Spaccatella	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										4	0,67	13,15	27	18,22	355,01



Mosaico Spaccatella Strutturat Avignone

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR2	Uniche Avignone Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, StepWise									4	0,67	13,28	27	18,22	358,54

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	EPD Spain	ISO 17889-1	Recycltes Material	Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard
					
LEED Credits	QBUPEC	FDES	Declare	HPD	CCC
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI