

WOOD LOOK

Vero



MARAZZI



Vero

Die authentische Wärme des Holzes nimmt Gestalt an in ausgewogenen Oberflächen, die Kontinuität und Natürlichkeit sanft vermitteln. Vero ist in Sabbia, Larice, Betulla, Rovere, Castagno, Quercia und Natural sowie in 20x120, 11x54 und 22,5x180 erhältlich. Die Sublime Sync-Technologie betont das Zusammenspiel von Grafik und Oberfläche und vertieft die materische Wirkung. Die Kollektion ist für Außenbereiche geeignet und in 20 mm für Outdoor-Bereiche verfügbar.





MEV9 Naturalia Taupe Rt 100x100cm
ME0C Vero Betulla Rt 22x180cm
M0Z5 Grande Marble Look Elegant Black Satin Rt 6Mm 160x320cm



ME0A Vero Sabbia Rt 22x180cm













M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm

M18S Alchimia White Decoro Arky 60x180cm

M185 Alchimia Grey Struttura Wabi 60x180cm

M17X Alchimia Grey 60x180cm



M7AW Vero Quercia Rt 22x180cm

M6YJ Grande Stone Look Gris Du Gent Satin Rt 6Mm 160x320cm

M6TK Allmarble Golden White Struttura 3D Pavé Satin 40x120cm



M7G5 Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Satin Rt 6Mm 160x320cm
M7CK Vero Quercia Rt 20x120cm







M7AW Vero Quercia Rt 22x180cm
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm









M7AW Vero Quercia Rt 22x180cm
M6RR Lume Blue Lux 6x24cm



M7AP Vero Natural Rt 22x180cm



M7CN Vero Rovere Grip 20x120cm
M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm



M7AV Vero Castagno Rt 22x180cm











Vero Index

Vero

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug



Betulla

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	ME0C	Vero Betulla Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	33,48	36	58,32	1.205,46
11x54cm	Natural	MDYG	Vero Betulla Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,16	45	42,44	772,13
20x120cm	Grip	MDZZ	Vero Betulla Grip Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	0,72	16,07	60	43,20	964,29
20x120cm	Natural	ME05	Vero Betulla Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	3	0,72	16,26	60	43,20	975,83



Castagno

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M7AV	Vero Castagno Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	33,26	36	58,32	1.197,29
20x120cm	Natural	M7CJ	Vero Castagno Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	3	0,72	16,23	60	43,20	973,85
20x120cm	Grip	M7CP	Vero Castagno Grip	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	0,72	16,13	60	43,20	967,96
11x54cm	Natural	MA8Y	Vero Castagno Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	18	0,94	17,18	45	42,44	772,97




Larice

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	ME0D	Vero Larice Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	33,08	36	58,32	1.190,93
11x54cm	Natural	MDYH	Vero Larice Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,31	45	42,44	778,79
20x120cm	Grip	ME01	Vero Larice Grip Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	0,72	16,57	60	43,20	994,25
20x120cm	Natural	ME07	Vero Larice Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	3	0,72	16,68	60	43,20	1.000,93



Natural

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M7AP	Vero Natural Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	4	1,62	33,43	36	58,32	1.203,47
20x120cm	Natural	M7AY	Vero Natural Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	3	0,72	16,45	60	43,20	986,98
20x120cm	Grip	M7CM	Vero Natural Grip	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	0,72	16,45	60	43,20	986,75
11x54cm	Natural	MA8W	Vero Natural Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	18	0,94	17,53	45	42,44	788,78



Quercia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M7AW	Vero Quercia Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	34,41	36	58,32	1.238,74
20x120cm	Grip	M7CS	Vero Quercia Grip	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	0,72	16,18	60	43,20	970,57
20x120cm	Natural	M7CK	Vero Quercia Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	3	0,72	16,00	60	43,20	960,21
11x54cm	Natural	MA8Z	Vero Quercia Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	18	0,94	17,35	45	42,44	780,65



Rovere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M7AS	Vero Rovere Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	32,23	36	58,32	1.160,14
20x120cm	Natural	M7C0	Vero Rovere Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	3	0,72	16,18	60	43,20	970,79
20x120cm	Grip	M7CN	Vero Rovere Grip	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	0,72	15,86	60	43,20	951,75
11x54cm	Natural	MA8X	Vero Rovere Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				H	V2	18	0,94	17,98	45	42,44	809,23



Sabbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	ME0A	Vero Sabbia Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	4	1,62	34,45	36	58,32	1.240,32
11x54cm	Natural	MDXS	Vero Sabbia Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	18	0,94	17,37	45	42,44	781,80
20x120cm	Grip	MDZS	Vero Sabbia Grip Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	0,72	16,45	60	43,20	987,20
20x120cm	Natural	ME04	Vero Sabbia Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R9	> 0.40	Class 1				G	V2	3	0,72	16,39	60	43,20	983,61

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI