

EXTRA THICK

Vero20



MARAZZI

Vero20

Authentische Wärme des Holzes findet in Vero20 Kontinuität im Outdoorbereich, in einer Feinsteinzeugkollektion mit essenziellem und modernem Charakter. Die Serie ist im Format 40x120 und in den Farben Sabbia, Larice, Betulla, Rovere, Castagno und Quercia erhältlich. Hochwertige Rohstoffe und fortschrittliche Technologien sichern Stil, Widerstandsfähigkeit und Nutzen und machen die Kollektion ideal für Außenräume mit ästhetischer und funktionaler Dauerhaftigkeit.



Vero20 Index

Vero20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Betulla

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUM	Vero20 Betulla Strutturato Rt	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,50	48	23,04	1.031,80




Castagno

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FS	Vero20 Castagno Strutturato Rettificato	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,28	48	23,04	1.021,28



Larice

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUN	Vero20 Larice Strutturato Rt	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,12	48	23,04	1.013,64



Quercia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FT	Vero20 Quercia Strutturato Rettificato	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	G	V2	1	0,48	21,17	48	23,04	1.016,32



Rovere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FR	Vero20 Rovere Strutturato Rettificato	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,30	48	23,04	1.022,64



Sabbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUK	Vero20 Sabbia Strutturato Rt	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,54	48	23,04	1.034,11

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare	HPD
					
CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI