

EXTRA THICK

Slow20



MARAZZI

Slow20

Mit Slow20 kommt die Wärme traditionellen Cottos nach draußen, auf eine Oberfläche für einladende und langlebige Außenbereiche. Die Kollektion aus 20 mm Feinsteinzeug ist in 80x80 und in den Farben Sabbia, Cotto, Calce und Coccio erhältlich. Die Tecnico-Technologie stärkt die Leistung und sorgt für Zuverlässigkeit im Außenbereich. Widerstandskraft, Langlebigkeit und ästhetische Kontinuität begleiten Wege, Terrassen und Außenflächen mit natürlichem Charakter.

MGUS Artcraft Argilla Struttura 3D Bande 20x20cm
MGRG Slow20 Sabbia Rt 80x80cm
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm





Slow20 Index

Slow20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Calce

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGR9	Slow20 Calce Rt	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	27,89	45	28,80	1.254,90



Coccio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGRX	Slow20 Coccio Rt	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,31	45	28,80	1.273,77



Cotto

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGS0	Slow20 Cotto Rt	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,31	45	28,80	1.273,77



Sabbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGRG	Slow20 Sabbia Rt	MM 20	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,50	45	28,80	1.282,28

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare	HPD
					
CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI