

WOOD LOOK

Oltre



MARAZZI

Oltre

Wie eine seltene Eiche im Licht bringt Oltre eine raffinierte und authentische Holzoptik in Feinsteinzeug. Die Kollektion umfasst White, Sand, Caramel und Natural in 30x120, 20x120, 11x54 und 22,5x180, für Innen- und Aussenbereiche. Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Tecnico, Sublime Sync und Zero Glossy verbinden Schutz, Trittsicherheit, technische Präzision und eine matte Oberfläche mit sehr geringer Reflexion zu einem visuellen und haptischen Ergebnis.









M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M96U Rice Natural Decoro Leaf Lux 5x15cm
M0Z3 Grande Concrete Look White Natural Rt 6Mm 160x320cm



M9F8 Oltre White Rt 30x120cm
M96T Rice Bianco Decoro Leaf Lux 5x15cm
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm



M9DN Oltre Sand Rt 22x180cm







M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



M9F9 Oltre Sand Rt 30x120cm



M9E9 Oltre Sand Rt 20x120cm
M9DN Oltre Sand Rt 22x180cm








Oltre Index


Oltre

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug



Caramel

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DP	Oltre Caramel Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	35,35	36	58,32	1.272,53
20x120cm	Natural	M9EC	Oltre Caramel Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,44	40	38,40	777,64
20x120cm	Grip	M9EH	Oltre Caramel Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,91	40	38,40	796,35
30x120cm	Natural	M9FC	Oltre Caramel Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,67	48	51,84	1.088,39
30x120cm	Grip	M9FH	Oltre Caramel Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,55	48	51,84	1.034,52
11x54cm	Natural	MA8U	Oltre Caramel Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,70	45	42,44	796,62




Natural

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DM	Oltre Natural Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	33,27	36	58,32	1.197,78
20x120cm	Natural	M9EA	Oltre Natural Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,79	40	38,40	791,43
20x120cm	Grip	M9EG	Oltre Natural Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	4	0,96	20,56	40	38,40	822,27
30x120cm	Natural	M9FA	Oltre Natural Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,33	48	51,84	1.071,96
30x120cm	Grip	M9FG	Oltre Natural Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,43	48	51,84	1.124,76
11x54cm	Natural	MA8S	Oltre Natural Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,29	45	42,44	778,08



Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DN	Oltre Sand Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	1,62	33,17	36	58,32	1.194,10
20x120cm	Natural	M9E9	Oltre Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,73	40	38,40	789,31
20x120cm	Grip	M9EF	Oltre Sand Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	18,86	40	38,40	754,57
30x120cm	Natural	M9F9	Oltre Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,31	48	51,84	1.071,07
30x120cm	Grip	M9FF	Oltre Sand Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88
11x54cm	Natural	MA8T	Oltre Sand Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,72	45	42,44	797,22



White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
22,5x180cm	Natural	M9DL	Oltre White Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	G	V2	4	1,62	35,11	36	58,32	1.263,98
20x120cm	Natural	M9E8	Oltre White Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,98	40	38,40	799,00
20x120cm	Grip	M9EE	Oltre White Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	4	0,96	19,99	40	38,40	799,67
30x120cm	Natural	M9F8	Oltre White Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,62	48	51,84	1.085,88
30x120cm	Grip	M9FE	Oltre White Grip Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance, Puro Marazzi Antibacterial, StepWise, Sublime Sync, Zero Glossy	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	G	V2	3	1,08	22,69	48	51,84	1.089,08
11x54cm	Natural	MA8R	Oltre White Chevron	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	18	0,94	17,79	45	42,44	800,38

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI