

MARBLE LOOK

Pinch



MARAZZI



Pinch

Wie eine Oberfläche, die Licht und Erinnerung einfängt, interpretiert Pinch in Feinsteinzeug die Details, Farbnuancen und grafischen Bewegungen des venezianischen Terrazzo neu. Die Kollektion umfasst White, Black, Beige, Dark Grey und Light Grey in den Formaten 60x60, 60x120 und 120x120. Der grafische Reichtum des Seminato trifft auf eine präzise materielle Wirkung und verleiht modernen Innenräumen Rhythmus, visuelle Tiefe und Charakter mit raffinierter Präsenz.













Pinch Index

Pinch

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M8DA	Pinch Beige Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,56	36	51,84	1.100,17
60x120cm	Natural	M8DS	Pinch Beige Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	2	1,44	30,67	36	51,84	1.104,15
60x60cm	Natural	M8E7	Pinch Beige Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,89	40	43,20	915,64



Black

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M8DE	Pinch Black Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78
60x120cm	Natural	M8DV	Pinch Black Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,84	36	51,84	1.074,40
60x60cm	Natural	M8EA	Pinch Black Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,87	40	43,20	874,67



Dark Grey

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M8DD	Pinch Dark Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x120cm	Natural	M8DU	Pinch Dark Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	2	1,44	31,38	36	51,84	1.129,66
60x60cm	Natural	M8E9	Pinch Dark Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,67	40	43,20	906,61



Light Grey

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M8DC	Pinch Light Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	29,01	36	51,84	1.044,53
60x120cm	Natural	M8DT	Pinch Light Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	2	1,44	30,56	36	51,84	1.100,17
60x60cm	Natural	M8E8	Pinch Light Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,77	40	43,20	910,62



White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M8D9	Pinch White Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	29,01	36	51,84	1.044,32
60x120cm	Natural	M8DR	Pinch White Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	2	1,44	30,23	36	51,84	1.088,16
60x60cm	Natural	M8E6	Pinch White Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
QBUPEC D+	FDES	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI