

CONCRETE LOOK

Plaster



MARAZZI

Plaster

Wie ein Material, das Licht aufnimmt und Raum definiert, interpretiert Plaster Beton in Feinsteinzeug neu und macht ihn zur vielseitigen Oberfläche für innen und außen. Die Kollektion umfasst Sand, Grey, Anthracite, Taupe und Butter in 30x60, 60x60 und 60x120. Das Dekor Cementine und die Mosaikere bereichern die Kollektion mit dekorativen Lösungen für Rhythmus, Vielfalt und grafische Akzente. Die 20-mm-Version für den Aussenbereich ergänzt das Projekt direkt.











Plaster Index

Plaster

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Anthracite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAU	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,35	36	51,84	1.056,67
60x60cm	Natural	MMAZ	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,14	40	43,20	885,79
30x60cm	Natural	MMC9	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,85	48	51,84	1.096,91
60x60cm	Natural	M0FD	Plaster Anthracite CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,00	40	43,20	880,20
30x60cm	Natural	M0FJ	Plaster Anthracite CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,65	48	51,84	1.039,09
30x60cm	Structured Surface	M0JC	Plaster Anthracite CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,17	48	51,84	1.064,26
60x60cm	Structured Surface	M0JH	Plaster Anthracite CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,79	40	43,20	871,49



Butter

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAQ	Plaster Butter Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,77	36	51,84	1.071,74
60x60cm	Natural	MMAV	Plaster Butter Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,94	40	43,20	877,51
30x60cm	Natural	MMC5	Plaster Butter Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,31	48	51,84	1.070,85
60x60cm	Natural	M0FC	Plaster Butter CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,09	40	43,20	883,62
30x60cm	Natural	M0FH	Plaster Butter CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,99	48	51,84	1.055,59
30x60cm	Structured Surface	M0JA	Plaster Butter CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11
60x60cm	Structured Surface	M0JG	Plaster Butter CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,80	40	43,20	871,85



Grey

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAT	Plaster Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,96	36	51,84	1.114,60
60x60cm	Natural	MMAY	Plaster Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,65	40	43,20	906,04
30x60cm	Natural	MMC8	Plaster Grey Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,56	48	51,84	1.082,71
60x60cm	Natural	M0FE	Plaster Grey CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,02	40	43,20	880,91
30x60cm	Natural	M0FK	Plaster Grey CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,08	48	51,84	1.059,69
30x60cm	Structured Surface	M0JE	Plaster Grey CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,25	48	51,84	971,88
60x60cm	Structured Surface	M0JJ	Plaster Grey CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,66	40	43,20	866,43



Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAR	Plaster Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,76	36	51,84	1.071,30
60x60cm	Natural	MMAW	Plaster Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,84	40	43,20	913,51
30x60cm	Natural	MMC6	Plaster Sand Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,34	48	51,84	1.072,40
60x60cm	Natural	M0FA	Plaster Sand CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,93	40	43,20	877,16
30x60cm	Natural	M0FG	Plaster Sand CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,78	48	51,84	1.045,37
30x60cm	Structured Surface	M0J9	Plaster Sand CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,97	48	51,84	1.054,52
60x60cm	Structured Surface	M0JF	Plaster Sand CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,28	40	43,20	891,09



Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAS	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,79	36	51,84	1.036,59
60x60cm	Natural	MMAX	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,43	40	43,20	897,38
30x60cm	Natural	MMC7	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,29	48	51,84	1.069,97
60x60cm	Natural	M0FF	Plaster Taupe CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,84	40	43,20	873,61
30x60cm	Natural	M0FL	Plaster Taupe CI2	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,66	48	51,84	1.039,50
30x60cm	Structured Surface	M0JD	Plaster Taupe CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,09	48	51,84	1.012,30
60x60cm	Structured Surface	M0JK	Plaster Taupe CI3	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,92	40	43,20	876,98




Cementine

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMG6	Plaster Dec Grigio	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,08	40	43,20	923,08




Mosaik Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCH	Plaster Sand Ms	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFE	Plaster Mosaico 5 Sand	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




Mosaik Grey

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCK	Plaster Grey Ms	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFG	Plaster Mosaico 5 Grey	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




Mosaik Anthracite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCL	Plaster Anthracite Ms	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFH	Plaster Mosaico 5 Anthracite	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00



Mosaik Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCJ	Plaster Taupe Ms	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFF	Plaster Mosaico 5 Taupe	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00



Mosaik Butter

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCG	Plaster Butter Ms	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFD	Plaster Mosaico 5 Butter	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00

Legende

Destinazioni d'uso

- D**

Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**

Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**

Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**

Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**

Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

- V0**

Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**

Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**

Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**

Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**

Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen



ISO 14001



EPD Italy



FDES



UKCA
001MRZUK



ISO 50001



EPD Spain



Declare



UKCA
009MRZUK



ISO 45001



ISO 17889-1



HPD



SASO



ISO 9001



Zertifizierung
Greenguard



CCC



Green Building
Council



LEED Credits



CE 001MRZI



GPP



QBUPEC



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI