

STONE LOOK

Room



MARAZZI

Room

Das Gleichgewicht des Steins zeigt sich in klaren, zeitgemäßen Oberflächen für Räume mit zurückhaltendem Profil. Room ist in den Formaten 45x45, 100x100, 60x60, 30x60 und 60x120 sowie in Bianco, Grigio, Beige, Antracite und Taupe erhältlich. Die Vielfalt der Töne und Formate macht die Kollektion vielseitig, ausgewogen und ideal für abgestimmte Kompositionen. Auch für Outdoor-Bereiche geeignet, begleitet sie Wohn- und Objektbereiche mit natürlicher Präsenz.



MP70 Room Grigio Rt 60x120cm
MP6C Room Wall 3D Match Grigio Rt 30x90cm
MP68 Room Wall Grigio Rt 30x90cm



MP6Y Room Taupe Rt 60x120cm
MP66 Room Wall Taupe Rt 30x90cm



MP6K Room Bianco Rt 100x100cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M962 Rice Natural Lux 15x15cm



MP88 Room Antracite Rt 100x100cm









Room Index

Room

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug



Antracite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP88	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	37,15	24	48,00	891,53
100x100cm	Structured Surface	MP89	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	39,45	24	48,00	946,75
60x120cm	Structured Surface	MP8D	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	28,65	36	51,84	1.031,44
60x60cm	Natural	MP8E	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	20,98	40	43,20	839,16
60x60cm	Structured Surface	MP8F	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	19,83	40	43,20	793,10
30x60cm	Structured Surface	MP8A	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,01	48	51,84	1.008,36
60x120cm	Natural	MP8C	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	29,09	36	51,84	1.047,06
30x60cm	Natural	MP8S	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	20,95	48	51,84	1.005,63
45x45cm	Natural	MP8G	Room Antracite	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	24,50	34	41,31	833,03



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6G	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	38,08	24	48,00	913,94
100x100cm	Structured Surface	MP6M	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	37,99	24	48,00	911,85
30x60cm	Structured Surface	MP6X	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,27	48	51,84	1.020,87
60x120cm	Natural	MP6Z	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	26,76	36	51,84	963,39
60x120cm	Structured Surface	MP73	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	27,22	36	51,84	979,96
60x60cm	Natural	MP76	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	20,04	40	43,20	801,48
60x60cm	Structured Surface	MP7C	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	19,88	40	43,20	795,14
30x60cm	Natural	MP6Q	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,70	48	51,84	1.041,59
45x45cm	Natural	MP8L	Room Beige	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	20,62	34	41,31	701,00



Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6K	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	37,00	24	48,00	887,90
100x100cm	Structured Surface	MP6L	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	37,90	24	48,00	909,61
30x60cm	Structured Surface	MP6U	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,29	48	51,84	1.021,88
60x120cm	Natural	MP71	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	26,93	36	51,84	969,33
60x120cm	Structured Surface	MP74	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	26,54	36	51,84	955,40
60x60cm	Natural	MP79	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	21,53	40	43,20	861,07
60x60cm	Structured Surface	MP7A	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	21,36	40	43,20	854,26
30x60cm	Natural	MP6R	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,46	48	51,84	1.030,21
45x45cm	Natural	MP8J	Room Bianco	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	20,91	34	41,31	711,02



Grigio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6J	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	37,15	24	48,00	891,70
100x100cm	Structured Surface	MP6N	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	37,69	24	48,00	904,47
30x60cm	Structured Surface	MP6V	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,27	48	51,84	1.021,08
60x120cm	Natural	MP70	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	27,10	36	51,84	975,54
60x120cm	Structured Surface	MP72	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	27,92	36	51,84	1.005,04
60x60cm	Natural	MP78	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	21,42	40	43,20	856,63
60x60cm	Structured Surface	MP7E	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	20,25	40	43,20	809,90
30x60cm	Natural	MP6S	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,25	48	51,84	1.019,87
45x45cm	Natural	MP8H	Room Grigio	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	24,50	34	41,31	833,03



Taupe

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6H	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	37,13	24	48,00	891,03
100x100cm	Structured Surface	MP6P	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	39,62	24	48,00	950,87
30x60cm	Structured Surface	MP6W	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,20	48	51,84	1.017,47
60x120cm	Natural	MP6Y	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	27,27	36	51,84	981,82
60x120cm	Structured Surface	MP75	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	26,60	36	51,84	957,52
60x60cm	Natural	MP77	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	20,10	40	43,20	803,87
60x60cm	Structured Surface	MP7D	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	20,21	40	43,20	808,53
30x60cm	Natural	MP6T	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,59	48	51,84	1.036,18
45x45cm	Natural	MP8K	Room Taupe	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	24,50	34	41,31	833,03

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	EPD Spain	ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
FDES	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI