

COLOUR PLAN

SistemN



MARAZZI



SistemN

Neutrale Töne zeigen sich in technischen Oberflächen für präzise und durchgängige Projekte. SistemN ist in den Formaten 60x60, 30x60, 10x60, 60x120 und 15x60 sowie in Bianco, Sabbia, Nero, Grigio Chiaro, Grigio Medio, Grigio Scuro, Grafite und Bianco Puro erhältlich. Die Tecnico-Technologie unterstützt hohe Leistung und eine reduzierte Anmutung. Auch für Outdoor-Bereiche geeignet, begleitet die Kollektion Böden und Wandverkleidungen in Wohn- und Gewerbeflächen.



M831 Neutro Grigio Scuro Bocc. 30X60 30x60cm
M827 Neutro Grigio Scuro 60X60 60x60cm











SistemN Index


SistemN

- Feinsteinzeug Mit Doppelbeschickung



Bianco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x60cm	Natural	M833	Neutro Bianco 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,64	45	35,10	793,94
15x60cm	Natural	M838	Neutro Bianco 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,27	64	46,08	1.041,36
30x60cm	Natural	M83A	Neutro Bianco 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,33	48	43,20	976,05
30x60cm	Structured Surface	M83Y	Neutro Bianco Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,13	48	43,20	966,44
10x60cm	Structured Surface	M84E	Neutro Bianco Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,80	45	35,10	801,00
15x60cm	Structured Surface	M84K	Neutro Bianco Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,36	64	46,08	1.047,03
60x60cm	Natural	M7Q9	Neutro Bianco 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,64	40	43,20	985,40
60x60cm	Structured Surface	M85G	Neutro Bianco Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,79	40	43,20	991,74
60x120cm	Natural	MM80	Neutro Bianco Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,59	36	51,84	1.173,12



Bianco Puro

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M829	Neutro Bianco Puro 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,18	48	43,20	968,61
15x60cm	Natural	M9Z0	Neutro Bianco Puro 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,04	64	46,08	1.026,74
10x60cm	Natural	M9ZZ	Neutro Bianco Puro 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,25	45	35,10	776,21
60x60cm	Natural	M7Q8	Neutro Bianco Puro 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,66	40	43,20	986,30



Grafite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MJGF	Neutro Grafite 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,43	48	43,20	980,70
30x60cm	Structured Surface	MJGG	Neutro Grafite Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,56	48	43,20	986,98
15x60cm	Natural	MJGH	Neutro Grafite 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,71	64	46,08	1.069,64
15x60cm	Structured Surface	MJGJ	Neutro Grafite Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,53	64	46,08	1.057,85
10x60cm	Natural	MJGK	Neutro Grafite 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,45	45	35,10	785,06
10x60cm	Structured Surface	MJGL	Neutro Grafite Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,41	45	35,10	783,31
60x60cm	Natural	MJGC	Neutro Grafite 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,22	40	43,20	968,83
60x60cm	Structured Surface	MJGD	Neutro Grafite Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,51	40	43,20	980,48
60x120cm	Natural	MM86	Neutro Grafite Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	34,47	36	51,84	1.241,08



Grigio Chiaro

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x60cm	Structured Surface	M830	Neutro Grigio Chiaro Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,25	48	43,20	972,10
10x60cm	Natural	M835	Neutro Grigio Chiaro 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	18,08	45	35,10	813,63
30x60cm	Natural	M83F	Neutro Grigio Chiaro 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	21,12	48	43,20	1.013,85
15x60cm	Natural	M84A	Neutro Grigio Chiaro 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,63	64	46,08	1.064,45
10x60cm	Structured Surface	M84G	Neutro Grigio Chiaro Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,34	45	35,10	780,17
15x60cm	Structured Surface	M84M	Neutro Grigio Chiaro Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,16	64	46,08	1.034,34
60x60cm	Natural	M825	Neutro Grigio Chiaro 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,68	40	43,20	1.027,35
60x60cm	Structured Surface	M85J	Neutro Grigio Ch. Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,23	40	43,20	1.009,11
60x120cm	Natural	MM83	Neutro Grigio Chiaro Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,77	36	51,84	1.179,79




Grigio Medio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M83G	Neutro Grigio Medio	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,53	48	43,20	985,40
10x60cm	Natural	M9Z5	Neutro Grigio Medio 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,36	45	35,10	781,22
15x60cm	Natural	M9Z6	Neutro Grigio Medio 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,23	64	46,08	1.039,01
60x60cm	Natural	M826	Neutro Grigio Medio 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,19	40	43,20	1.007,46
60x120cm	Natural	MM84	Neutro Grigio Medio Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,59	36	51,84	1.173,38



Grigio Scuro

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x60cm	Structured Surface	M831	Neutro Grigio Scuro Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	19,95	48	43,20	957,45
10x60cm	Natural	M836	Neutro Grigio Scuro 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,68	45	35,10	795,74
30x60cm	Natural	M83H	Neutro Grigio Scuro 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,17	48	43,20	967,96
15x60cm	Natural	M84C	Neutro Grigio Scuro 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,37	64	46,08	1.047,99
10x60cm	Structured Surface	M84H	Neutro Grigio Scuro Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,45	45	35,10	785,41
15x60cm	Structured Surface	M84N	Neutro Grigio Scuro Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,10	64	46,08	1.030,41
60x60cm	Natural	M827	Neutro Grigio Scuro 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,20	40	43,20	968,18
60x60cm	Structured Surface	M92V	Neutro Grigio Sc. Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	23,95	40	43,20	958,08
60x120cm	Natural	MM85	Neutro Grigio Scuro Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	33,68	36	51,84	1.212,35



Nero

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x60cm	Structured Surface	M832	Neutro Nero Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,33	48	43,20	975,83
10x60cm	Natural	M837	Neutro Nero 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,92	45	35,10	806,34
30x60cm	Natural	M83J	Neutro Nero 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,37	48	43,20	977,82
15x60cm	Natural	M84D	Neutro Nero 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,78	64	46,08	1.073,88
10x60cm	Structured Surface	M84J	Neutro Nero Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,87	45	35,10	804,12
15x60cm	Structured Surface	M84P	Neutro Nero Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,79	64	46,08	1.074,38
60x60cm	Natural	M828	Neutro Nero 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	25,08	40	43,20	1.003,25
60x60cm	Structured Surface	M92W	Neutro Nero Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,34	40	43,20	973,63
60x120cm	Natural	M1JY	Neutro Nero	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	34,24	36	51,84	1.232,82



Sabbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x60cm	Natural	M834	Neutro Sabbia 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,71	45	35,10	796,82
15x60cm	Natural	M839	Neutro Sabbia 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,38	64	46,08	1.048,46
30x60cm	Natural	M83C	Neutro Sabbia 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,43	48	43,20	980,70
30x60cm	Structured Surface	M83Z	Neutro Sabbia Bocc. 30x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	5	0,90	20,36	48	43,20	977,15
10x60cm	Structured Surface	M84F	Neutro Sabbia Bocc. 10x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	13	0,78	17,65	45	35,10	794,30
15x60cm	Structured Surface	M84L	Neutro Sabbia Bocc. 15x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	8	0,72	16,25	64	46,08	1.039,95
60x60cm	Natural	M7RA	Neutro Sabbia 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,09	40	43,20	963,43
60x60cm	Structured Surface	M85H	Neutro Sabbia Bocc. 60x60	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96			H	V2	3	1,08	24,80	40	43,20	991,96
60x120cm	Natural	MM81	Neutro Sabbia Rt	MM 10,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2	2	1,44	32,31	36	51,84	1.163,11

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+	FDES
					
Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI