

CONCRETE LOOK

Slow



MARAZZI

Slow

Slow entdeckt die Wärme von Cotto durch weiche, materielle Oberflächen neu, gedacht für abgestimmte Innen- und Außenräume. Die Kollektion ist in den Formaten 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 und 75x150 sowie in Sabbia, Argilla, Cotto, Calce, Pomice und Coccio erhältlich. Die Dekore Rafia und Tapis sowie das Mosaik Circolare erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten für warme und natürliche Projekte. Sie ist auch in einer 20-mm-Version für den Außenbereich erhältlich.



MGU3 Artcraft Cotto 5x30cm

MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm

MGFS Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm

MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



4
MP2Y Slow Calce Mosaico Circolare Rt 32x41cm
MNEC Slow Calce Rt 75x150cm



MFSX Slow Coccio Strutturato 60x60cm



MGUH Artcraft Sabbia Struttura 3D Bande 20x20cm
MGSQ Artcraft Coccio 20x20cm
MFS6 Slow Coccio Rt 60x120cm



MH9D Artcraft Decoro Segni B Semimatt 20x20cm
MFSX Slow Coccio Strutturato 60x60cm



MGSQ Artcraft Coccio 20x20cm
MFS6 Slow Coccio Rt 60x120cm

MGUH Artcraft Sabbia Struttura 3D Bande 20x20cm







MGSS Artcraft Cotto 20x20cm
MFPT Slow Cotto Rt 75x75cm



MM6Z Slow Coccio Decoro Tapis Rt 60x120cm
MGTL Artcraft Coccio 5x30cm



MFSG Slow Calce Rt 60x60cm







Slow Index

Slow

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Argilla

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFKV	Slow Argilla Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x75cm	Natural	MFRS	Slow Argilla Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	20,85	42	47,25	875,65
60x120cm	Natural	MFSC	Slow Argilla Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,72	36	51,84	1.069,97
60x60cm	Natural	MFSR	Slow Argilla Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,61
60x60cm	Structured Surface	MFUS	Slow Argilla Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00
75x150cm	Natural	MNE2	Slow Argilla Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	48,41	21	47,25	1.016,57



Calce

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFKG	Slow Calce Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,28	36	51,84	1.126,22
120x120cm	Structured Surface	MFZS	Slow Calce Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	30,51	36	51,84	1.098,30
75x75cm	Natural	MFNC	Slow Calce Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	20,55	42	47,25	863,01
60x120cm	Natural	MFS2	Slow Calce Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,59	36	51,84	1.065,35
60x60cm	Natural	MFSG	Slow Calce Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,36	40	43,20	894,60
60x60cm	Structured Surface	MFSU	Slow Calce Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,91	40	43,20	876,45
75x150cm	Natural	MNEC	Slow Calce Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	44,76	21	47,25	939,92



Coccio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFKR	Slow Coccio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	28,64	36	51,84	1.031,03
120x120cm	Structured Surface	MG01	Slow Coccio Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	29,54	36	51,84	1.063,60
75x75cm	Natural	MFNU	Slow Coccio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,06	42	47,25	884,67
60x120cm	Natural	MFS6	Slow Coccio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,61	36	51,84	1.066,01
60x60cm	Natural	MFSL	Slow Coccio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,37	40	43,20	894,78
60x60cm	Structured Surface	MFSX	Slow Coccio Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02
75x150cm	Natural	MNDV	Slow Coccio Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,56	21	47,25	956,67



Cotto

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFKP	Slow Cotto Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	29,27	36	51,84	1.053,66
75x75cm	Natural	MFPT	Slow Cotto Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,85	42	47,25	959,59
60x120cm	Natural	MFS8	Slow Cotto Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,09	36	51,84	1.083,16
60x60cm	Natural	MFSN	Slow Cotto Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,21	40	43,20	888,52
60x60cm	Structured Surface	MFSZ	Slow Cotto Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,02	40	43,20	880,91
75x150cm	Natural	MNE3	Slow Cotto Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,28	21	47,25	971,82
120x120cm	Structured Surface	MP3J	Slow Cotto Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,41	36	51,84	1.130,64




Pomice

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFKE	Slow Pomice Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	29,01	36	51,84	1.044,53
75x75cm	Natural	MFN3	Slow Pomice Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	20,94	42	47,25	879,40
60x120cm	Natural	MFS1	Slow Pomice Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,71	36	51,84	1.069,53
60x60cm	Natural	MFSE	Slow Pomice Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,22	40	43,20	888,71
60x60cm	Structured Surface	MFST	Slow Pomice Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,29	40	43,20	891,46
75x150cm	Natural	MNE1	Slow Pomice Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	43,07	21	47,25	904,48
120x120cm	Structured Surface	MP3H	Slow Pomice Strutturato Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	29,13	36	51,84	1.048,54



Sabbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFKM	Slow Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	29,78	36	51,84	1.072,18
120x120cm	Structured Surface	MFZW	Slow Sabbia Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
75x75cm	Natural	MFNS	Slow Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,84	42	47,25	959,20
60x120cm	Natural	MFS4	Slow Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,91	36	51,84	1.040,76
60x60cm	Natural	MFSJ	Slow Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,73	40	43,20	869,39
60x60cm	Structured Surface	MFSV	Slow Sabbia Strutturato	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,31	40	43,20	892,38
75x150cm	Natural	MNDU	Slow Sabbia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,56	21	47,25	977,86



Rafia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x75cm	Natural	MKGU	Slow Pomice Decoro Rafia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	20,00	42	47,25	840,00
75x75cm	Natural	MKGV	Slow Calce Decoro Rafia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	20,00	42	47,25	840,00
75x75cm	Natural	MKGW	Slow Sabbia Decoro Rafia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33
75x75cm	Natural	MKGY	Slow Coccio Decoro Rafia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	20,00	42	47,25	840,00
75x75cm	Natural	MKGZ	Slow Cotto Decoro Rafia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33
75x75cm	Natural	MKH1	Slow Argilla Decoro Rafia Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33




Tapis

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MM6R	Slow Pomice Decoro Tapis Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57
60x120cm	Natural	MM6V	Slow Calce Decoro Tapis Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57
60x120cm	Natural	MM6W	Slow Sabbia Decoro Tapis Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57
60x120cm	Natural	MM6Z	Slow Coccio Decoro Tapis Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	30,00	36	51,84	1.079,95
60x120cm	Natural	MM70	Slow Cotto Decoro Tapis Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57
60x120cm	Natural	MM7S	Slow Argilla Decoro Tapis Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink, Touch	R10B	> 0.40	Class 1				H	V2	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57




Mosaik Circolare Sabbia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,1x41,6cm	Natural	MP2X	Slow Sabbia Mosaico Circolare Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	9,00	50	22,00	450,00



Mosaik Circolare Argilla

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,1x41,6cm	Natural	MP2U	Slow Argilla Mosaico Circolare Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	9,00	50	22,00	450,00



Mosaik Circolare Cotto

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,1x41,6cm	Natural	MP2Z	Slow Cotto Mosaico Circolare Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	9,00	50	22,00	450,00



Mosaik Circolare Calce

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,1x41,6cm	Natural	MP2Y	Slow Calce Mosaico Circolare Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	9,00	50	22,00	450,00



Mosaik Circolare Pomice

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,1x41,6cm	Natural	MP2T	Slow Pomice Mosaico Circolare Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	9,00	50	22,00	450,00



Mosaik Circolare Coccio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
32,1x41,6cm	Natural	MP2V	Slow Coccio Mosaico Circolare Rt	MM 09	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,44	9,00	50	22,00	450,00

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
QBUPEC D+	FDES	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI