

CONCRETE LOOK

Terratech



MARAZZI

Terratech

Terratech entsteht aus Erdforschung und übersetzt sie in weiche, widerstandsfähige und zeitgemäße Oberflächen. Die Kollektion ist in Avorio, Grafite, Polvere, Salvia, Cannella, Senape und Vinaccia in 60x60, 30x60, 75x75 und 75x150 erhältlich. Die 5x5- und 3D-Mosaik erweiter die dekorative Bandbreite mit Rhythmus, Relief und handwerklichem Akzent. StepWise, Tecnico und Body Plus stärken Leistung, Materialität und klare Kontinuität zwischen Innen und Außen.



M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm



M8J5 Terratech Cannella Rt 75x150cm
M7AV Vero Castagno Rt 22x180cm



M8JG Terratech Vinaccia Rt 75x75cm







M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm
M6RT Lume Greige Lux 6x24cm



M8J4 Terratech Avorio Rt 75x150cm











Terratech Index


Terratech

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Avorio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J4	Terratech Avorio Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,16	21	47,25	990,36
75x75cm	Natural	M8JD	Terratech Avorio Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,43	42	47,25	984,17
75x75cm	Structured Surface	M8KL	Terratech Avorio Strutturato	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,50	42	47,25	987,05
60x60cm	Natural	M8QQ	Terratech Avorio Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,81	40	43,20	872,55
30x60cm	Natural	M8QY	Terratech Avorio Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,74	48	51,84	1.043,48
30x60cm	Structured Surface	M8SQ	Terratech Avorio Strutturato	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,56	48	51,84	1.034,94



Cannella

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J5	Terratech Cannella Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,15	21	47,25	969,23
75x75cm	Natural	M8JE	Terratech Cannella Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,05	42	47,25	968,04
75x75cm	Structured Surface	M8KM	Terratech Cannella Strutturato	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02
60x60cm	Natural	M8QR	Terratech Cannella Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,31	40	43,20	852,24
30x60cm	Natural	M8QZ	Terratech Cannella Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,62	48	51,84	1.037,84
30x60cm	Structured Surface	M8SR	Terratech Cannella Strutturato	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,51	48	51,84	1.032,46



Grafite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungsbereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8JA	Terratech Grafite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,49	21	47,25	997,26
75x75cm	Natural	M8JK	Terratech Grafite Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,63	42	47,25	992,65
75x75cm	Structured Surface	M8KS	Terratech Grafite Strutturato	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,28	42	47,25	977,86
60x60cm	Natural	M8QW	Terratech Grafite Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,17	40	43,20	846,89
30x60cm	Natural	M8R4	Terratech Grafite Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,12	48	51,84	1.013,69
30x60cm	Structured Surface	M8SW	Terratech Grafite Strutturato	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,11	48	51,84	1.013,09



Polvere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J8	Terratech Polvere Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,09	21	47,25	967,84
75x75cm	Natural	M8JH	Terratech Polvere Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,68	42	47,25	994,74
75x75cm	Structured Surface	M8KQ	Terratech Polvere Strutturato	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,22	42	47,25	975,23
60x60cm	Natural	M8QU	Terratech Polvere Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,25	40	43,20	850,06
30x60cm	Natural	M8R2	Terratech Polvere Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,73	48	51,84	1.043,06
30x60cm	Structured Surface	M8SU	Terratech Polvere Strutturato	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,12	48	51,84	1.013,89



Salvia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J9	Terratech Salvia Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,50	21	47,25	976,44
75x75cm	Natural	M8JJ	Terratech Salvia Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,40	42	47,25	982,74
75x75cm	Structured Surface	M8KR	Terratech Salvia Strutturato	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,86	42	47,25	1.002,12
60x60cm	Natural	M8QV	Terratech Salvia Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,46	40	43,20	898,50
30x60cm	Natural	M8R3	Terratech Salvia Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,41	48	51,84	1.075,52
30x60cm	Structured Surface	M8SV	Terratech Salvia Strutturato	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,74	48	51,84	1.043,48




Senape

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	v	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J6	Terratech Senape Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,24	21	47,25	950,13
75x75cm	Natural	M8JF	Terratech Senape Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,98	42	47,25	965,07
75x75cm	Structured Surface	M8KN	Terratech Senape Strutturato	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,47	42	47,25	985,61
60x60cm	Natural	M8QS	Terratech Senape Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,90	40	43,20	835,91
30x60cm	Natural	M8R0	Terratech Senape Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,21	48	51,84	1.018,07
30x60cm	Structured Surface	M8SS	Terratech Senape Strutturato	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,25	48	51,84	1.020,07



Vinaccia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J7	Terratech Vinaccia Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,97	21	47,25	986,43
75x75cm	Natural	M8JG	Terratech Vinaccia Rt	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,77	42	47,25	956,48
75x75cm	Structured Surface	M8KP	Terratech Vinaccia Strutturato	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,04	42	47,25	967,84
60x60cm	Natural	M8QT	Terratech Vinaccia Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,56	40	43,20	862,28
30x60cm	Natural	M8R1	Terratech Vinaccia Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,30	48	51,84	1.022,28
30x60cm	Structured Surface	M8ST	Terratech Vinaccia Strutturato	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,23	48	51,84	1.018,87




Mosaico 5x5 Avorio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y7	Terratech Polvere Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaik 3D Avorio

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LC	Terratech Senape Mosaico 3d	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Mosaico 5x5 Grafite

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y5	Terratech Salvia Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00
30x30cm	Natural	M8YC	Terratech Cannella Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Polvere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
20x34cm	Natural	M8L7	Terratech Decoro Modulo Polvere	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	10	0,54	7,00	500	269,65	3.500,00



Mosaico 5x5 Polvere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8YA	Terratech Senape Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaik 3D Polvere

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LA	Terratech Cannella Mosaico 3d	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00
28,5x28,5cm	Natural	M8LG	Terratech Grafite Mosaico 3d	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Mosaico 5x5 Salvia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y2	Terratech Avorio Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00
30x30cm	Natural	M8Y9	Terratech Grafite Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaik 3D Cannella

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LD	Terratech Vinaccia Mosaico 3d	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Senape

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
20x34cm	Natural	M8L6	Terratech Decoro Modulo Senape	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	10	0,54	7,00	500	269,65	3.500,00



Mosaico 5x5 Senape

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8YD	Terratech Vinaccia Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaik 3D Senape

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8L9	Terratech Avorio Mosaico 3d	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00
28,5x28,5cm	Natural	M8LE	Terratech Polvere Mosaico 3d	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



Mosaik 3D Vinaccia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LF	Terratech Salvia Mosaico 3d	MM 10	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI