

WOOD LOOK

Treverkchic



MARAZZI



suite
man clothing

Treverkchic

Treverkchic bringt den Charme von Holz mit einer warmen und zeitgemäßen Ausstrahlung in Innenräume. Die Feinsteinzeugkollektion in Holzoptik ist in den Farben Französischer Nussbaum, Gefärbter Nussbaum, Teak Afrika, Teak Asien, Amerikanischer Nussbaum und Italienischer Nussbaum sowie in den Formaten 30x120, 20x120 und 15x120 erhältlich. Das Hexagon-Mosaik erweitert die dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten und schafft attraktive Textur- und Grafikeffekte. Ideal für Wohn- und Gewerbeprojekte vereint die Kollektion Natürlichkeit mit vielseitigen Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.



4 **MLJU** Block Silver 75x75cm
MH32 Treverkchic Noce Tinto 15x120cm



MH2Z Treverkchic Noce Italiano 15x120cm
MH2T Treverkchic Noce Italiano 20x120cm
MH2M Treverkchic Noce Italiano 30x120cm



MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm
MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm



MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm
MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm



MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm

MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm






Treverkchic Index

Treverkchic

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug




Noce Americano

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH31	Treverkchic Noce Americano	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	21,60	40	43,20	863,83
30x120cm	Natural	MH2P	Treverkchic Noce Americano	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	21,96	48	51,84	1.054,30
20x120cm	Natural	MH2V	Treverkchic Noce Americano	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,41	60	43,20	864,86



Noce Francese

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH30	Treverkchic Noce Francese	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,46	40	43,20	898,32
30x120cm	Natural	MH2N	Treverkchic Noce Francese	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,33	48	51,84	1.071,96
20x120cm	Natural	MH2U	Treverkchic Noce Francese	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,68	60	43,20	880,55



Noce Italiano

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH2Z	Treverkchic Noce Italiano	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,46	40	43,20	898,50
30x120cm	Natural	MH2M	Treverkchic Noce Italiano	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,20	48	51,84	1.065,79
20x120cm	Natural	MH2T	Treverkchic Noce Italiano	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,63	60	43,20	878,05



Noce Tinto

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH32	Treverkchic Noce Tinto	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	21,88	40	43,20	875,20
30x120cm	Natural	MH2Q	Treverkchic Noce Tinto	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,31	48	51,84	1.071,07
20x120cm	Natural	MH2W	Treverkchic Noce Tinto	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,60	60	43,20	875,91



Teak Africa

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH34	Treverkchic Teak Africa	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,06	40	43,20	882,35
30x120cm	Natural	MH2S	Treverkchic Teak Africa	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	21,83	48	51,84	1.047,70
20x120cm	Natural	MH2Y	Treverkchic Teak Africa	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,78	60	43,20	886,52



Teak Asia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH33	Treverkchic Teak Asia	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,05	40	43,20	881,99
30x120cm	Natural	MH2R	Treverkchic Teak Asia	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,69	48	51,84	1.089,30
20x120cm	Natural	MH2X	Treverkchic Teak Asia	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,74	60	43,20	884,52



Mosaico Esagona Noce Francese

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5Q	Treverkchic Noce Francese Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Noce Tinto

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5S	Treverkchic Noce Tinto Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Teak Africa

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5U	Treverkchic Noce Africa Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Teak Asia

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5T	Treverkchic Teak Asia Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Noce Americano

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5R	Treverkchic Noce Americano Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Noce Italiano

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5P	Treverkchic Noce Italiano Mosaico	MM 9,5	•	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40

Legende

Destinazioni d'uso	
D	Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
E	Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
F	Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
G	Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
H	Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen	
V0	Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
V1	Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
V2	Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
V3	Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
V4	Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI