

CROGIOLO

Terracotto



MARAZZI

Terracotto

Erde und Feuer prägen Crogiolo Terracotto, eine Feinsteinzeugkollektion aus 60 % recycelten Materialien mit Cotto- und Zementoptik sowie einer materiellen, matten, nuancierten und handwerklichen Anmutung. Vanilla, Argilla, Tabacco, Cotto, Terra und Granata bilden eine intensive, natürliche Farbpalette. Die Formate 37,5x37,5, 18,6x37,5 und 9,1x37,5 lassen sich modular oder im Multiformat verlegen, während die beiden länglichen Formate das Gestaltungskonzept in den Außenbereich erweitern. Nuancen und leichte Unregelmäßigkeiten machen jede Verlegung einzigartig.



MRC6 Terralux Cedro 9x37cm
MROH Terracotto Terra 18x37cm
MQXL Terracotto Argilla 9x37cm



MRAV Terralux Bianco 9x37cm
MRON Terracotto Cotto 37x37cm
MQXM Terracotto Cotto 9x37cm
MQXK Terracotto Granata 9x37cm



MRCS Terracotto Vanilla Grip 18x37cm
MRCP Terracotto Vanilla Grip 9x37cm



MROQ Terracotto Argilla 37x37cm
MROG Terracotto Argilla 18x37cm
MQXL Terracotto Argilla 9x37cm



MRCL Grande Stone Look Breccia Dei Berici Beige Naturale 3D Ink Rt 6Mm 120x278cm
MRAY Terralux Verde 9x37cm
MQXM Terracotto Cotto 9x37cm





MRC6 Terralux Cedro 9x37cm
MRC4 Terralux 3D Pura Verde 9x37cm
MR0L Terracotto Tabacco 37x37cm
MR0K Terracotto Tabacco 18x37cm



MQXK Terracotto Granata 9x37cm



MR0S Terracotto Granata 37x37cm
MR0E Terracotto Granata 18x37cm



MR0Q Terracotto Argilla 37x37cm
MQXL Terracotto Argilla 9x37cm









Terracotto Index

Terracotto

- Feinsteinzeug



Argilla

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQXL	Terracotto Argilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	28	0,96	21,39	45	43,00	962,48
18,6x37,5cm	Natural	MROG	Terracotto Argilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	14	0,98	21,68	45	43,94	975,63
37,5x37,5cm	Natural	MROQ	Terracotto Argilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	7	0,98	22,55	60	59,06	1.352,83



Cotto

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQXM	Terracotto Cotto	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,31	45	43,00	958,84
18,6x37,5cm	Natural	MROJ	Terracotto Cotto	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,44	45	43,94	964,71
37,5x37,5cm	Natural	MRON	Terracotto Cotto	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	21,53	60	59,06	1.291,59
9,1x37,5cm	Grip	MRCR	Terracotto Cotto Grip	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,27	45	43,00	957,13
18,6x37,5cm	Grip	MRCU	Terracotto Cotto Grip	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,53	45	43,94	968,75




Granata

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQXK	Terracotto Granata	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,35	45	43,00	960,55
18,6x37,5cm	Natural	MROE	Terracotto Granata	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,47	45	43,94	965,98
37,5x37,5cm	Natural	MROS	Terracotto Granata	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	21,48	60	59,06	1.289,06
9,1x37,5cm	Grip	MRCQ	Terracotto Granata Grip	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,33	45	43,00	959,91
18,6x37,5cm	Grip	MRCT	Terracotto Granata Grip	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,53	45	43,94	968,75



Tabacco

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQX4	Terracotto Tabacco	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,65	45	43,00	974,26
18,6x37,5cm	Natural	MR0K	Terracotto Tabacco	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,50	45	43,94	967,47
37,5x37,5cm	Natural	MR0L	Terracotto Tabacco	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	22,87	60	59,06	1.372,00



Terra

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQX3	Terracotto Terra	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,27	45	43,00	957,13
18,6x37,5cm	Natural	MR0H	Terracotto Terra	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,41	45	43,94	963,23
37,5x37,5cm	Natural	MR0M	Terracotto Terra	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	22,65	60	59,06	1.358,74



Vanilla

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQX5	Terracotto Vanilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	28	0,96	21,18	45	43,00	953,10
18,6x37,5cm	Natural	MR0F	Terracotto Vanilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	14	0,98	21,39	45	43,94	962,38
37,5x37,5cm	Natural	MR0P	Terracotto Vanilla	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	7	0,98	22,80	60	59,06	1.368,19
9,1x37,5cm	Grip	MRCP	Terracotto Vanilla Grip	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V3	28	0,96	21,18	45	43,00	953,31
18,6x37,5cm	Grip	MRCS	Terracotto Vanilla Grip	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V3	14	0,98	21,53	45	43,94	968,75

Legende

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen



CCC



CE 001MRZI



UKCA
001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit
Angaben zu Inhalt pro Karton und
Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum
Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die
angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die
Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht
vor, die in diesem Prospekt dargestellten
Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.



MARAZZI