STONE LOOK

# Stony



MARAZZI



# Stony

Die wesentliche Eleganz von Kalkstein inspiriert helle Oberflächen, die Natürlichkeit und Tiefe in zeitgenössische Projekte bringen. Stony ist eine Feinsteinzeugkollektion in Beige, Grey, Ivory und Ice, in den Formaten 60x60, 30x60, 60x120 und 80x80. Für Innen- und Außenbereiche konzipiert, interpretiert sie das Material in moderner, klarer Sprache. Die 20 mm starke Version Stony20 erweitert die Outdoor-Möglichkeiten, auch für lose Verlegung im Außenbereich.

**MQJU** Stony Ice Rt 60x60cm
**MQJJ** Stony Ice Rt 60x120cm
**MQGL** Arcadia Calacatta Ivory Rt 60x120cm



**MQKF** Stony Grey Rt 80x80cm
**MQGC** Arcadia Statuarietto White Rt 30x60cm





# Stony Index

# Stony

- Feinsteinzeug



## Beige

| Format | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften | Verwendung | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungsbereich | V | Stück pro Karton | Mq | Kg | Kartonsfür paletten | Mq | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60cm | Natural | MQJF | Stony Beige Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 7 | 1,26 | 22,46 | 48 | 60,48 | 1.078,07 |
| 60x120cm | Structured Surface | MQJP | Stony Beige Strutturato | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 26,97 | 36 | 51,84 | 970,97 |
| 60x60cm | Natural | MQJT | Stony Beige Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 19,73 | 48 | 51,84 | 946,85 |
| 60x60cm | Structured Surface | MQJZ | Stony Beige Strutturato | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 20,00 | 48 | 51,84 | 960,00 |
| 60x120cm | Natural | MQJM | Stony Beige Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 27,32 | 36 | 51,84 | 983,68 |
| 80x80cm | Natural | MQKE | Stony Beige Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,28 | 22,79 | 48 | 61,44 | 1.093,82 |



## Grey

| Format | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften | Verwendung | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungsbereich | V | Stück pro Karton | Mq | Kg | Kartonsfür paletten | Mq | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60cm | Natural | MQJE | Stony Grey Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 7 | 1,26 | 22,47 | 48 | 60,48 | 1.078,46 |
| 60x120cm | Structured Surface | MQJR | Stony Grey Strutturato | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 27,00 | 36 | 51,84 | 972,06 |
| 60x60cm | Natural | MQJV | Stony Grey Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 19,69 | 48 | 51,84 | 945,30 |
| 60x60cm | Structured Surface | MQKC | Stony Grey Strutturato | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 20,00 | 48 | 51,84 | 960,00 |
| 60x120cm | Natural | MQJL | Stony Grey Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 27,62 | 36 | 51,84 | 994,44 |
| 80x80cm | Natural | MQKF | Stony Grey Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,28 | 22,69 | 48 | 61,44 | 1.088,98 |



## Ice

| Format | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften | Verwendung | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungsbereich | V | Stück pro Karton | Mq | Kg | Kartonsfür paletten | Mq | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60cm | Natural | MQJG | Stony Ice Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 7 | 1,26 | 22,52 | 48 | 60,48 | 1.080,97 |
| 60x120cm | Structured Surface | MQJQ | Stony Ice Strutturato | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 27,00 | 36 | 51,84 | 972,06 |
| 60x60cm | Natural | MQJU | Stony Ice Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 19,86 | 48 | 51,84 | 953,12 |
| 60x60cm | Structured Surface | MQJY | Stony Ice Strutturato | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 19,63 | 48 | 51,84 | 942,37 |
| 60x120cm | Natural | MQJJ | Stony Ice Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 28,30 | 36 | 51,84 | 1.018,87 |
| 80x80cm | Natural | MQKG | Stony Ice Rt | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,28 | 22,77 | 48 | 61,44 | 1.093,04 |

# Ivory

| Format | Oberflächen | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberflächen | Rekt. | Technische Eigenschaften | Verwendung | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Anwendungs bereich | V | Stück pro Karton | Mq | Kg | Kartonsfür paletten | Mq | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60cm | Natural | MQJH | Stony Ivory Rt | MM 8,5 | • | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 7 | 1,26 | 22,42 | 48 | 60,48 | 1.075,97 |
| 60x120cm | Structured Surface | MQJN | Stony Ivory Strutturato | MM 8,5 | • | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 26,67 | 36 | 51,84 | 960,18 |
| 60x60cm | Natural | MQJS | Stony Ivory Rt | MM 8,5 | • | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 19,82 | 48 | 51,84 | 951,19 |
| 60x60cm | Structured Surface | MQK0 | Stony Ivory Strutturato | MM 8,5 | • | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | > 0.40 | Class 3 | 36+ Both Sliders | | >= 0.42 | G | | 3 | 1,08 | 20,00 | 48 | 51,84 | 960,00 |
| 60x120cm | Natural | MQJK | Stony Ivory Rt | MM 8,5 | • | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,44 | 27,36 | 36 | 51,84 | 984,99 |
| 80x80cm | Natural | MQKD | Stony Ivory Rt | MM 8,5 | • | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | | 2 | 1,28 | 22,60 | 48 | 61,44 | 1.084,94 |

# Legende

**Destinazioni d'uso**

**D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

**E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

**F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

**G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

**H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

**Farbvariationen**

**V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

**V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

**V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

**V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

**V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen



# Zertifizierungen

**ISO 14001**

**ISO 9001**

**Green Building Council**

**GPP**

**EPD Italy**

**ISO 17889-1**

**LEED Credits**

**FDES**

**Declare**

**HPD**

**CE 001MRZI**

**CE 009MRZI**

**UKCA 001MRZUK**

**UKCA 009MRZUK**

**SASO**

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit Angaben zu Inhalt pro Karton und Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht vor, die in diesem Prospekt dargestellten Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.

PDF AUTOMATISCH GENERIERT AM 05/10/2026




MARAZZI