CONTRACTORS FLOORS

Sentieri



MARAZZI

Sentieri

Cotto, Zement und Limestone-Stein inspirieren Oberflächen mit authentischem und klar ausgewogenem Charakter. Sentieri ist in den Formaten 15x30 und 15x15 sowie in Sand, Ivory, Cotto, Pomice, Nickel und Lead erhältlich. Die Modularität der Formate und die natürliche Zeichnung ermöglichen dynamische Verlegungen und vielseitige Kompositionen. Auch in 20 mm Stärke für den Außenbereich verfügbar, passt sich die Kollektion ausgewogen an Wohn- und Gewerbebereiche an.

MPP1 Sentieri Ivory Elemento L 15x30cm
MPNX Sentieri Ivory 15x30cm



MPNR Sentieri Lead 15x15cm
MPNP Sentieri Nickel 15x15cm



MPNT Sentieri Sand 15x30cm



MPNY Sentieri Cotto 15x30cm
MPNN Sentieri Cotto 15x15cm



MPNR Sentieri Lead 15x15cm
MPNP Sentieri Nickel 15x15cm



Sentieri

Index

Sentieri

- Feinsteinzeug



Cotto

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNN	Sentieri Cotto	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNY	Sentieri Cotto	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35

Ivory

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNS	Sentieri Ivory	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNX	Sentieri Ivory	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Lead

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNR	Sentieri Lead	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	15,56	64	60,48	995,72
15x30cm	Natural	MPNW	Sentieri Lead	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Nickel

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNP	Sentieri Nickel	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNV	Sentieri Nickel	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Pomice

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNM	Sentieri Pomice	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNU	Sentieri Pomice	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Sand

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNQ	Sentieri Sand	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	15,12	64	60,48	967,83
15x30cm	Natural	MPNT	Sentieri Sand	MM 8,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35

Legende

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

EPD Italy

CE 001MRZI

CE 009MRZI

UKCA 001MRZUK

UKCA 009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit Angaben zu Inhalt pro Karton und Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht vor, die in diesem Prospekt dargestellten Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.

PDF AUTOMATISCH GENERIERT AM 05/10/2026



MARAZZI