

FLOORS 20 MM

Mystone Ceppo di Gré20



MARAZZI

Mystone Ceppo di Gré20

Egal ob im Kleberbett oder auf Kies verlegt: das Feinsteinzeug 20mm in Steinoptik ist perfekt für private und gewerbliche Außenbereiche.








Mystone Ceppo di Gré20 Index


Mystone Ceppo di Gré20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug




Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MQW9	Mystone Ceppo Di Gre20 Antracite Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,56	45	28,80	1.285,14	



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MQWC	Mystone Ceppo Di Gre20 Beige Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,53	45	28,80	1.283,99	



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MQWA	Mystone Ceppo Di Gre20 Greige Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,88	45	28,80	1.299,64	



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MQW8	Mystone Ceppo Di Gre20 Grey Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,80	45	28,80	1.296,13	
120x120cm	Structured Surface	MFHZ	Ceppo Di Gre20 Grey Structured_surface Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	1,44	53,37	18	25,92	960,71	

Legenda




















Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK
					
SASO					

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI